FR Sobre Maquinaria de Obra Pública

Vibradores adaptados a

- Manipulador Telescópico
- Miniexcavadora
- Retroexcavadora

Central Hidráulica

Creciendo Gracias a Tí

Bautista Santillana se respalda de los mejores proveedores y utiliza los últimos avances para el diseño y puesta en fabricación de su maquinaria como puede ser el dibujo en 3D a través de Solid Edge©, además de los más avanzados sistemas de fabricación como pueden ser el corte de acero por laser o la soldadura por arco pulsado.

SOLID EDGE

C/ San Antonio Abad, 24 y C/ San Pablo, 6 - 13320 - Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
Administración: Teléfono: 926361804 –Fax: 926361804 e-mail: administración@bautistasantillana.com

Financiación a Medida

Sello Distribuidor

BAUTISTA SANTILLANA

VIBRADORES DE OLIVOS

Vibración de Amplitud Variable

FR

Premio 2013 Innovación Tecnológica

Premio 2014 Innovación Tecnológica

Un solo vibrador que se adapta a cualquier árbol

Vibrador Frontal FR

Vibrador de carácter profesional se dirige a plantaciones jóvenes y tradicionales. Su cabezal paralelo le permite vibrar troncos de jóvenes y centenarios. Muy polivalente dado su enganche rápido tanto a pala como a tripuntal y siempre con Multiconector de latiguillos

Su cabezal está fabricado en acero Strenx 700 y ensamblaje sin soldaduras, cuenta con nuestro premiado sistema de vibración de amplitud variable patentado, el cual permite realizar un barrido de distintas frecuencias de vibración sin cambiar de cabezal. La excéntrica va cambiando su posición respecto al eje de giro conforme varían las rpms de giro de motor. Al inicio de la vibración la excéntrica se encuentra junto al eje, produciendo una vibración fina de poca amplitud (apropiada para árboles jóvenes), al aumentar las rpms la excéntrica se desplaza al exterior provocando una vibración mas brusca o máxima amplitud (apropiada para árboles de gran tronco o mucha masa foliar).

www.bautistasantillana.com

Vibrador FR a Tripuntal

Vibrador FR a Pala

95 cm de Apertura

Características

- Cabezal Paralelo sin soldaduras, con mordazas independientes, que permite vibrar troncos desde 5cm a 85cm
- Vibración Orbital a alta frecuencia de amplitud Variable regulable e inversión de giro a ambos lados y frenado automático.
- Motor y Bomba de pistones de caudal variable
- Enganche rápido a pala
- Enganche rápido de latiguillos con Multiconector Stucchi.
- Doble Prolongación hidráulica
- Gran ángulo de giro
- Volteo de pinza
- Joystick eléctrico monomando

Detalles

Multiconector Hidráulico

Joystick Monomando

Opciones

- Joystick Proporcional de Bosch
- Motor de cuerpo inclinado 40°