

Vibrador Pendular VPB - 8600

BS

Características

- Vibración Orbital con sistema de vibración de amplitud variable patentado (Opcional)
- Cabezal fabricado en Acero Strenx 700 sin soldaduras
- Bomba y motor de engranajes
- Enganche rápido de latiguillos
- Pinza con regulación de presión
- Doble Prolongación hidráulica
- Giro de pluma por bombines
- Sistema de telemando radiocontrol (Opcional)
- Eje con ruedas

Creciendo Gracias a Tí



Bautista Santillana se respalda de los mejores proveedores y utiliza los últimos avances para el diseño y puesta en fabricación de su maquinaria como puede ser el dibujo en 3D a través de Solid Edge®, además de los más avanzados sistemas de fabricación como pueden ser el corte de acero por laser o la soldadura por arco pulsado.



C/ San Antonio Abad, 24 y C/ San Pablo, 6 - 13320 - Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)

Administración: Teléfono: 926361804 – Fax: 926361804 e-mail: administración@bautistasantillana.com



Financiación a Medida

Sello Distribuidor



BAUTISTA SANTILLANA
VIBRADORES DE OLIVOS

Vibración de Amplitud Variable

**HP
360°**

Premio 2013 Innovación
Tecnológica



Premio 2014 Innovación
Tecnológica



Bandeja Recolectora

BS

Características

Su principal característica es que con este sistema se prescinde del clásico arrastre manual de mantas, ya que la aceituna queda almacenada, una vez que el telón en forma de pantalón con la aceituna recolectada del árbol se tiende a la bandeja.

Cuando la bandeja se llena de aceituna, con la propia pluma del vibrador se recogen las mantillas a través de sus anillas y se realiza la descarga en el remolque.





Un solo vibrador con múltiples posibilidades



Un solo cabezal que se adapta a árbol tradicional y joven



Características

- Cabezal fabricado en Acero Sueco Strenx 700 sin soldaduras
- Vibración Orbital a alta frecuencia de amplitud Variable regulable con inversión de giro a ambos lados y frenado automático
- Giro de pluma 360º por Corona Giratoria
- Bomba y motor de pistones
- Enganche rápido de latiguillos con Multiconector
- Sistema de telemando radiocontrol
- Doble Prolongación Hidráulica
- Tractor requerido: 70cv.
- Eje con ruedas
- Utilización como grúa de carga

Opciones

- Rotador hidráulico
- Bandeja Recolectora

Vibrador Pendular HP-360



El modelo HP-360 es el único vibrador Pendular que puede girar su pluma en un ángulo de 360 grados. Esto se consigue a través de su corona de giro, la cual le permite tener una movilidad espectacular tanto en plantaciones jóvenes como tradicionales, ahorrando maniobras que normalmente deberían hacerse con vibradores pendulares normales con giro mediante bombines.

Cuenta con nuestro cabezal vibrador fabricado sin soldaduras y el sistema patentado de vibración de amplitud variable, el cual permite realizar un barrido de distintas frecuencias de vibración sin cambiar de cabezal. La excéntrica va cambiando su posición respecto al eje de giro conforme varían las rpms de giro de motor. Al inicio de la vibración la excéntrica se encuentra junto al eje, produciendo una vibración fina (apropiada para árboles jóvenes), al aumentar las rpms la excéntrica se desplaza al exterior provocando una vibración mas brusca (apropiada para árboles de gran tronco o mucha masa foliar).

Detalles



Multi-conector Hidráulico



Telemando Radiocontrol

