

Especificaciones Técnicas

BS

Modelo	BS 100 MIX / PRE-MIX	BS 100 PLUS	BS 125
A	2300	2500	2650
B	3500	3700	4400
C	2150	2150	2700
D	2100	2100	2190
E	1000	1000	1250
F	1000	1000	1250
G	2100	2100	2500
H	4500 a 8000	4500 a 8000	7000 a 7500



OPCIONAL

- Barras Abatibles
- Reductor de boca
- Suplementos de lonas
- Plataforma de Aluminio

Central Hidráulica



BS

Creciendo Gracias a Tí



Bautista Santillana se respalda de los mejores proveedores y utiliza los últimos avances para el diseño y puesta en fabricación de su maquinaria como puede ser el dibujo en 3D a través de Solid Edge®, además de los más avanzados sistemas de fabricación como pueden ser el corte de acero por laser o la soldadura por arco pulsado.



SOLID EDGE



C/ San Antonio Abad, 24 y C/ San Pablo, 6 - 13320 - Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)

Administración: Teléfono: 926361804 - Fax: 926361804 e-mail: administración@bautistasantillana.com



Financiación a Medida

Sello Distribuidor

BS

BAUTISTA SANTILLANA

VIBRADORES DE OLIVOS

ÚNICA MÁQUINA
DEL MERCADO

Vibración de Amplitud Variable Automática

PG

Premio 2013 Innovación
Tecnológica



Premio 2014 Innovación
Tecnológica



Un solo cabezal que se adapta a árbol tradicional y joven



Vibrador con Recolector PG

El vibrador Frontal con Paraguas se caracteriza por su versatilidad y ligereza, está fabricado en perfil tubular de hierro, dotado de gran resistencia. Muy polivalente dado su enganche rápido y siempre con Multiconector de latiguillos. Su cabezal paralelo le permite vibrar troncos jóvenes y centenarios, este cabezal está fabricado en acero Strenx 700 y ensamblado sin soldaduras, cuenta con nuestro premiado sistema de vibración de amplitud variable patentado, el cual permite realizar un barrido de distintas amplitudes de vibración sin modificar ningún parámetro del cabezal. La excéntrica va cambiando su posición respecto al eje de giro conforme varían las rpms de giro de motor. Al inicio de la vibración la excéntrica se encuentra junto al eje, produciendo una vibración fina o de poca amplitud (apropiada para árboles jóvenes), al aumentar las rpms la excéntrica se desplaza al exterior provocando una vibración más brusca o de máxima amplitud (apropiada para árboles de gran tronco o mucha masa foliar).

BS



Paraguas sobre maquinaria de Obra Pública



95 cm de Apertura

Detalles



Multiconector Hidráulico



Joystick Monomando

Características

- Cabezal paralelo sin soldaduras, con mordazas independientes, que permite vibrar troncos desde 5 a 85 cm.
- Vibración Orbital a alta frecuencia de amplitud Variable regulable e inversión de giro a ambos lados y frenado automático.
- Motor y Bomba de pistones de Caudal Variable.
- Permite hacer dos movimientos simultáneos.
- Doble enganche rápido, del tractor al vibrador, y del vibrador al cajón.
- Enganche rápido de latiguillos con multiconector Stucchi



Posibilidad de suplementos

Opciones

- Joystick proporcional de Bosch.
- Motor de cuerpo inclinado 40°.
- Configuración equipo con sistema: Agrícola 4.0
- Sistema PG4/PG3 con giro de brazo y telescópico

